

Suma Scale

Entkalker für den periodischen Einsatz

D5.2

Produktbeschreibung

Suma Scale D5.2 ist ein saurer Reiniger für die Entfernung von Kalkablagerungen auf Küchengeräten, -utensilien und Geschirrspülmaschinen.

Eigenschaften

Suma Scale D5.2 ist ein saurer Reiniger für die Entfernung von Kalkablagerungen auf Küchengeräten, -utensilien einschliesslich Geschirrspülmaschinen, Warmhaltebehältern (Bain Maries), Heisswassergeräten, Steamern und Kaffeemaschinen. Die Kombination anorganischer Säure und nichtionischer Tenside gewährt eine wirksame Entfernung von Kalkablagerungen auf allen Oberflächen.

Vorteile

- Effektive Entfernung von Kalkablagerungen
- Aufhellung matter Metalloberflächen durch Entfernung von Oxidbelägen

Anwendungshinweise

Tauchreinigung:

1. Dosierung: 50 - 400 ml **Suma Scale D5.2** je Liter heissem Wasser (5 - 40%). Abhängig vom Grad der Verkalkung ev. höher dosieren.
2. Den Gegenstand füllen oder in die Lösung eintauchen, bis sich der Kalk gelöst hat.
3. Mögliche hartnäckige Rückstände mit einem Pad entfernen.
4. Gründlich mit Trinkwasser nachspülen und an der Luft trocknen lassen.


Reinigung von Geschirrspülmaschinen:

1. Dosiergeräte ausschalten.
2. Geschirrspülmaschine mit Trinkwasser füllen.
3. Dosierung: 50 - 400 ml **Suma Scale D5.2** je Liter Wasser (5 - 40%).
4. 10-15 Minuten umlaufen lassen.
5. Lösung ablassen und Oberflächen kontrollieren.
6. Bei Bedarf wiederholen.
7. Lösung ablassen und gründlich nachspülen.
8. An der Luft trocknen lassen.
9. Dosiergeräte einschalten.

Technische Daten

Aussehen	Klare Flüssigkeit
pH-Wert (Konzentrat)	<1
Spezifisches Gewicht (g/ml; 20 °C)	1,11

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.



Suma Scale

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde.
Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Bei sachgerechter Anwendung ist **Suma Scale D5.2** für den Einsatz auf allen im Küchenbereich vorkommenden Materialien geeignet. Bei dem Einsatz auf Kupfer, Messing oder Aluminium wird empfohlen, die Kontaktzeiten möglichst niedrig zu halten.

Zulassungen

Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.