

## Suma Unison Brite

### Saurer Glanzrockner

# A1

#### Produktbeschreibung

**Suma Unison Brite A1** ist ein konzentrierter, schaumarmer, saurer Glanzrockner mit kalkbindenden Eigenschaften.

#### Eigenschaften

**Suma Unison Brite A1** ist ein konzentrierter, saurer Glanzrockner. Seine Inhaltsstoffe wurden sorgfältig ausgewählt, um seine universelle Einsetzbarkeit in einer Vielzahl von Geschirrspülmaschinen zu gewährleisten. Speziell aufeinander abgestimmte, schaumarme Tenside stellen die schnelle, streifen- und fleckenfreie Trocknung aller Spülgutarten sicher. Die in **Suma Unison Brite A1** enthaltenen kalkbindenden Substanzen bewirken eine Absicherung der Wasserhärte in mittelhartem und hartem Wasser.

**Suma Unison Brite A1** wird mit dem JohnsonDiversey Unison System exakt dosiert. Das Unison System gewährleistet exzellente Spülergebnisse, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

#### Vorteile

- Gewährleistet die schnelle Trocknung des Spülguts
- Trocknet das Spülgut flecken- und streifenfrei
- Konzentriertes Produkt für exzellente Wirtschaftlichkeit
- Umweltschonende, Verpackungsabfall sparende, leicht zu handhabende Gebinde
- Kein Produktkontakt aufgrund abgeschlossener, auslaufsicherer Gebinde

#### Anwendungshinweise

**Suma Unison Brite A1** wird dem letzten Nachspülwasser bei einer Nachspültemperatur von ~80°C zugesetzt. Die Dosierung erfolgt mit dem JohnsonDiversey Unison Dosiersystem. Um perfekte Nachspülergebnisse zu gewährleisten, sollte die Dosierung entsprechend den Bedingungen vor Ort bezüglich Wasserqualität, Geschirrverschmutzung und Maschinenleistung von einem JohnsonDiversey Servicetechniker eingestellt werden. Typische Dosierwerte liegen zwischen 0,2-0,5 g/l.

#### Technische Daten


Aussehen	Klare, gelbe Flüssigkeit
pH-Wert (unverdünnt)	1.5
Spezifisches Gewicht (g/ml; 20°C)	1.04

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

#### Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde.  
Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.  
Vor Frost und Hitze schützen.



## **Suma Unison Brite**

### **Materialverträglichkeit**

**Suma Unison Brite A1** ist bei sachgerechter Anwendung zum maschinellen Nachspülen aller in Küchen vorkommenden Spülgutarten geeignet.

Materialien aus Kupfer und Messing sind gegen das konzentrierte Produkt nicht beständig. **Suma Unison Brite A1** sollte daher nicht bei Verrohrungen aus Kupfer/Kupferlegierungen eingesetzt werden. Die Verwendung einer Einimpfstelle aus Edelstahl ist empfehlenswert. **Suma Unison Brite A1** darf nicht vor dem Boiler eingepflegt werden. Zur optimalen Produktauswahl kontaktieren Sie bitte Ihren JohnsonDiversey Kundenberater.

### **Zulassungen**

Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.

#### **JohnsonDiversey**

CH-9542 Münchwilen

Tel. 071 / 969 27 27

Fax. 071 / 969 22 53

[www.johnsondiverseych.ch](http://www.johnsondiverseych.ch)