

Jontec 300 J-Flex

Neutraler Fussbodenreiniger

Produktbeschreibung

Hochkonzentrierter, niedrigschäumender neutraler Fussboden-Unterhaltsreiniger für beschichteten und unbeschichteten Hartbeläge. Geeignet für den Einsatz mit Scheuersaugmaschinen. Formuliert für die Verwendung mit dem JohnsonDiversey J-Flex-System.

Eigenschaften

- pH-Wert neutral
- Effektive Kombination verschiedener Arten von Tensiden
- Mit der neuen O.N.T.-Technologie
- Schnelltrocknend
- Niedrigschäumend, schnellwirkend
- Vielseitig verwendbar
- Bestandteil des vorteilhaften J-Flex-Dosiersystems


Vorteile

- Geeignet für alle wasserfesten Hartbeläge
- Äusserst ökonomisch dank hervorragender Reinigungsleistung schon bei niedriger Dosierung
- Neutralisiert schlechte Gerüche und hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft
- Trocknet schnell und streifenfrei
- Ideal für Scheuersaugmaschinen: Niedrigschäumend für eine schnelle Aufnahme der Reinigungslösung und eine optimale Nutzung des Schmutzwassertanks
- Auch für den Einsatz mit Einscheibenmaschinen und Nasswischsystemen geeignet
- Einfache und kontrollierte Dosierung durch das J-Flex-System

Anwendungshinweise

Das J-Flex-Dosiersystem ermöglicht eine kontrollierte Dosierung sowohl bei hoher als auch bei niedriger Konzentration. Hohe Konzentration für Nasswischsysteme oder starke Verschmutzungen. Niedrige Konzentration für Maschinenanwendungen und/oder leichte Verschmutzungen.

F4c



Jontec 300 J-Flex

Dosierung:

Dosierrad auf hohe Konzentration (Symbol Eimer mit **drei** Tropfen) oder niedrige Konzentration (Symbol Eimer mit **einem** Tropfen) stellen und Befüllung des Eimers/Tanks direkt aus der J-Flex-Flasche.

Gebinde	Dosierung		Anwendungslösung pro Gebinde in L	Anzahl 5 Liter Eimer
1,5 Liter	Niedrig	0,2%	750	150
	Hoch	0,5%	300	60

Anwendungshinweise:

Manuell:

Nasswischen: Die Reinigungslösung mit einem Nasswischgerät auf dem Boden verteilen, falls erforderlich einwirken lassen und die Schmutzflotte aufnehmen.

Maschinell:

- Direkte Methode: Die zu reinigende Fläche mit der Scheuersaugmaschine abfahren und Schmutzwasser gleichzeitig absaugen.
- Indirekte Methode: Die Reinigungslösung mit der Scheuersaugmaschine anlegen, einwirken lassen und im zweiten Arbeitsgang scheuern und absaugen.

Wichtige Hinweise:

Nicht auf wasserempfindlichen Bodenbelägen, wie z.B. unversiegeltem Holz oder Kork, anwenden.

Technische Daten

- Aussehen: klare, grün eingefärbte Flüssigkeit
- Relative Dichte [g/ml; 20°C]: 1,01
- pH-Wert Konzentrat: 8,5 – 9,0
- pH-Wert Gebrauchslösung: 7,0 – 8,0 bei 0,5%iger Konzentration

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Nach der Anwendung Hände waschen und trocknen.

Bei länger dauernden Arbeiten Schutzhandschuhe verwenden.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.

Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Vor Gebrauch Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen.

Gutachten

Geprüft vom Otto-Graf-Institut, geeignet für Sporthallenbeläge gemäss DIN V 18032-2:2001-2004, Zertifikat-Nr. 55150/900 8274-1, Ausstellungsdatum: 19.08.2004.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäss der Detergentienverordnung 648/2004/EG.

JohnsonDiversey

CH-9542 Münchwilen

Tel. 071 / 969 27 27

Fax. 071 / 969 22 53

www.johnsondiversev.ch