

## TASKI Jontec Eternum

### Hochglanz-Dispersion

#### Produktbeschreibung

Hochglänzende widerstandsfähige, trittsichere Dispersion zur Beschichtung aller wasserfesten Hartbeläge.


#### Eigenschaften

- Hochglänzender, trittsicherer Schutzfilm
- Lang anhaltender und widerstandsfähiger Schutz
- Einfache Anwendung, kurze Trocknungszeit
- Trittsicherer Hochglanzfilm gemäss internationalen Standards (ASTM D-2047)
- Einfach zu sanieren
- Erhältlich in 2x5L Kanister, oder in 4x2.5L pouches passend zu dem ergonomischen TASKI ProSpeed Gerät

#### Vorteile

- Reduziert Unterhaltskosten und sorgt für höhere Produktivität
- Leicht anwendbar, besonders geeignet für Bereiche mit starkem Durchgangsverkehr und für Prestigeobjekte
- Verbessert das natürliche Aussehen des Bodens
- Besonders widerstandsfähig gegen Verkehrsspuren und Schmutz, sogar in Bereichen mit starkem Durchgangsverkehr
- Hervorragende Haftung auf fast allen Bodentypen, wie z.B. Vinyl, Kunststoff, Linoleum, Stein
- Kann mit einem Mopp oder geeignetem Gerät aufgetragen werden. Verteilt sich gleichmässig für perfekten Schichtaufbau
- Polierbar mit Highspeed Maschinen

# F2e



# TASKI Jontec Eternum

## Anwendungshinweise

### Dosierung:

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden. Produktverbrauch ca. 25ml/m<sup>2</sup>.

Verwendung mit den 4x2.5L gebrauchsfertigen pouches in Kombination mit dem TASKI ProSpeed Gerät, oder dem TASKI Anstreichgerät.

### Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Boden grundreinigen, gründlich mit Wasser nachspülen und trocknen lassen. Das Produkt sparsam auf den Boden giessen und gleichmässig in 1-1,5m breiten Bahnen mit einem Mopp oder einem Anstreichgerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Boden gut trocknen lassen (mind. 20-30 Minuten) und anschliessend weitere Schichten auftragen. Auf nicht-porösen Böden zwei Schichten, auf porösen Böden drei Schichten auftragen.

Linoleum: Poröse und beschädigte Böden vor der Anwendung mit einem JohnsonDiversey Porenfüller behandeln. Nach dem Trocknen des ersten Anstrichs den Linoleumboden bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten/mattieren.

Boden feucht wischen und trocknen lassen. Anschliessend weitere Schichten auftragen.

### Wichtige Hinweise:

Nicht mit anderen Substanzen mischen oder verdünnen.

Nicht auf strukturiertem Plastik (gepolstertes Vinyl) und unversiegeltem Holz oder Kork anwenden.

Bei Anwendung auf Profil- oder beschlagenen Gummiböden einen Spezialisten konsultieren.

Nicht im Aussenbereich oder an nassen Stellen anwenden.

## Technische Daten

- Aussehen: Milchige, weiss eingefärbte Flüssigkeit
- Relative Dichte [g/ml; 20°C]: 1,04
- pH-Wert Konzentrat: 8,2 - 8,7
- Verbrauch: 20-40 ml/m<sup>2</sup>

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

## Produktsicherheit und Lagerhinweise

### Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

### Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.

Vor Frost und Hitze schützen.

## Gutachten

Trittsicher gemäss ASTM D-2047

## JohnsonDiversey

CH-9542 Münchwilen

Tel. 071 / 969 27 27

Fax. 071 / 969 22 53

[www.johnsondiverseych.ch](http://www.johnsondiverseych.ch)