

Jontec Forward J-Flex

Alkalischer, niedrigschäumender Fußbodenreiniger - Hochkonzentrat

Produktbeschreibung

Jontec Forward J-Flex ist ein hochkonzentrierter, niedrigschäumender Hochleistungs-Reiniger für wasserfeste Bodenbeläge. Formuliert für die Verwendung mit dem JohnsonDiversey J-Flex System

Eigenschaften

- Hochleistungs-Formulierung für die Reinigung aller wasserfesten Bodenbeläge
- Schnellwirkend
- Niedrigschäumend
- Reinigt gründlich und entfernt mineralische und organische Fette und Öle
- Leicht alkalisch

Vorteile

- Äußerst ökonomisch dank hervorragender Reinigungsleistung bei niedriger Dosierung
- Niedrigschäumend für optimale Schmutzwassertanknutzung und schnelle Aufnahme der Schmutzflotte
- Für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen, Einscheibenmaschinen und Nasswischsystemen geeignet
- Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft
- Einfache und kontrollierte Dosierung durch das J-Flex System

Anwendungshinweise


Das J-Flex Dosiersystem ermöglicht eine gleich bleibende und konstante Dosierung sowohl bei hoher als auch bei niedriger Konzentration. Hohe Konzentration für Nasswischsysteme oder starke Verschmutzung. Niedrige Konzentration für Maschinenanwendungen und/oder leichte Verschmutzung.

Dosierung:

Dosierrad auf hohe Konzentration stellen (Symbol Eimer mit **drei** Tropfen) und Befüllung des Eimers/Tanks direkt aus der J-Flex-Flasche oder Dosierrad auf niedrige Konzentration stellen (Symbol Eimer mit **nur einem** Tropfen) und Befüllung des Eimers/Tanks direkt aus der J-Flex-Flasche.

Gebinde	Dosierung		Anwendungslösung pro Gebinde in L	Anzahl 5 Liter Eimer
	niedrig	hoch		
1,5 Liter	niedrig	0.2%	750	150
	hoch	0.5%	300	60

F4i



Jontec Forward J-Flex

Anwendungshinweise:

Manuell:

Nasswischen: Die Lösung auf dem Boden verteilen, falls nötig einwirken lassen und die Schmutzflotte aufnehmen.

Maschinell:

- Direkte Methode: Die zu reinigende Fläche mit der Scheuersaugmaschine abfahren und Schmutzwasser gleichzeitig absaugen.
- Indirekte Methode: Die Reinigungslösung mit der Scheuersaugmaschine anlegen, einwirken lassen und im zweiten Arbeitsgang scheuern und absaugen.

Wichtiger Hinweis:

Nicht auf wasserempfindlichen Belägen, wie z.B. unversiegeltem Holz oder Kork, anwenden.

Technische Daten

Aussehen	Klare, farblose Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht (g/ml; 20°C)	1,03
pH-Wert unverdünnt	11,0 - 11,5
pH-Wert Anwendungslösung	9,0 - 10,0

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Produktsicherheit:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Nur für den professionellen Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind abbaubar gemäß den Anforderungen der EU-Direktive 73/404/EEC und 73/405/EEC sowie den nachfolgenden Ergänzungen.

JohnsonDiversey

CH-9542 Münchwilen

Tel. 071 / 969 27 27

Fax. 071 / 969 22 53

www.johnsondiverseych.ch