

TASKI Jontec Linobase

Semipermanenter Porenfüller für Linoleumböden

F2I

Produktbeschreibung

Semipermanentversiegler für alte/schadhafte Linoleum-Böden. Bestandteil des LinoSecure-Systems.

Eigenschaften

- Schritt 2 des patentierten LinoSecure-Systems
- Starke, semipermanente Versiegelung
- Spätere Beschichtungen haften optimal
- Beständig gegen alkalische Reinigungsprodukte

Vorteile

- LinoSecure-Technologie für dauerhaften Schutz aller Linoleumböden
- Versiegelt und schützt neue Linoleumböden und bewahrt deren natürliches Aussehen
- Restauriert beschädigtes und poröses Linoleum, schafft eine gleichmässige Oberfläche und belebt selbst alte und verblasste Böden
- Bildet die optimale Basis für TASKI Jontec Linotop und verlängert die Lebensdauer des Bodens
- Kann gereinigt und bei mechanischen Schäden repariert werden

Anwendungshinweise

Dosierung: Gebrauchsfertig. Unverdünnt verwenden.
Produktverbrauch ca. 25ml/m².

Anwendung:

Produkt sparsam auf den Boden giessen und gleichmässig in 1-1,5 m breiten Bahnen mit einem Anstrichgerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Ersten Anstrich vollständig trocknen lassen (min. 45 Min.). Falls notwendig Oberfläche mit der Einscheibenmaschine und einem blauen Pad mattieren, anschliessend feucht wischen und trocknen lassen. Abschliessend Dispersionsanstriche auftragen.

Wichtige Hinweise:


TASKI Jontec Linobase soll nicht entfernt werden!
Nur grundgereinigte, gründlich gespülte und komplett getrocknete Linoleumböden behandeln.

Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen.
Nicht bei Temperaturen unter 5° C lagern oder verwenden.

Technische Daten

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| • Aussehen: | flüssig, milchig |
| • Relative Dichte [g/ml; 20°C]: | 1,04 |
| • pH-Wert Konzentrat: | 7,5 – 8,0 |

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.



TASKI Jontec Linobase

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.
Vor Frost und Hitze schützen.

JohnsonDiversey

CH-9542 Münchwilen

Tel. 071 / 969 27 27

Fax. 071 / 969 22 53

www.johnsondiverseych.ch

P90998CHDE-02

© Copyright 2006 JohnsonDiversey