

TASKI Jontec LiquidWax

Hartwachs für Holz- und Korkböden

Produktbeschreibung

Wachs auf Lösungsmittelbasis für die Reinigung und Pflege von Kork- und Parkettböden sowie versiegelten und unversiegelten Holzböden.


Eigenschaften

- Ausgewogenes Reinigungs- und Pflegemittel auf der Basis von Hartwachsen und Lösungsmitteln
- Sehr effektiv bei lösungsmittellöslichen Verschmutzungen
- Polierbarer Schutzfilm

Vorteile

- Schützt vor Feuchtigkeit in den Fugen (besonders bei werkseitig versiegelten Parkettböden) und vor vorzeitigem Verschleiss
- Teer, Öl und Fett können schnell und einfach mit der Sprühmethode entfernt werden
- Schafft eine gleichmässige, glänzende Oberfläche

F5d



TASKI Jontec LiquidWax

Anwendungshinweise

Dosierung:

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden.

Anwendung:

Erstpflge

- Versiegelte Holzböden: Das Produkt in die Sprayeinheit einer Einscheibenmaschine ausgestattet mit geeignetem Pad dosieren und den Boden ganzflächig mit dem Vollspray-Verfahren einpflegen. Wenn der Boden vollständig getrocknet ist, den gesamten Bereich mit einem geeigneten Pad polieren, um den Schutzfilm zu verdichten.
- Unversiegelte Holzböden: Eine dünne Schicht des Produkts auf den Boden giessen und mit einem geeigneten Anstreichgerät gleichmässig verteilen. Trocknen lassen, dann sofort aufpolieren. Bei stark saugfähigen Böden wird das Auftragen einer zweiten Schicht empfohlen. Zweite Schicht erst auftragen, wenn die erste Schicht vollständig getrocknet ist.

Unterhaltsreinigung:

- Vollspray-Verfahren: Das Produkt in die Sprayeinheit einer Einscheibenmaschine, ausgestattet mit geeignetem Pad, füllen und den Boden ganzflächig sprayreinigen. Produkt kurz antrocknen lassen und die gesamte Oberfläche zu einem einheitlichen Glanzlevel polieren.

Zwischenreinigung:

- Teilspray-Verfahren: Das Produkt in die Sprayeinheit einer Einscheibenmaschine, ausgestattet mit geeignetem Pad, dosieren und Flecken/verschmutzte Bereiche sprayreinigen. Produkt kurz antrocknen lassen und die gesamte Oberfläche zu einem einheitlichen Glanzlevel polieren.

Grundreinigen

Die Oberfläche mit TASKI Jontec Solve und einer Einscheibenmaschine, ausgestattet mit geeignetem Pad, grundreinigen im Vollsprayverfahren.

Wichtige Hinweise:

Vor Gebrauch gut schütteln.

Nicht bei Temperaturen unter 5° C lagern.

Produkt vor Gebrauch auf Zimmertemperatur bringen (Gebinde öffnen, Gebinde in warmes Wasser stellen).

Nicht auf lösungsmittlempfindlichen Böden, wie z.B. Gummi, Asphalt usw., anwenden.

Mit Produkt benetzte Tücher usw. sind entzündlich.

Technische Daten

Aussehen:	Milchige, weisse Flüssigkeit
Relative Dichte [g/ml; 20°C]:	1,00

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Produkt und verwendete Materialien von offenen Feuerquellen fernhalten.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.

Vor Frost und Hitze schützen.

JohnsonDiversey

CH-9542 Münchwilen

Tel. 071 / 969 27 27

Fax. 071 / 969 22 53

www.johnsondiversey.ch