

TASKI Jontec Luna

Seidenglanz-Dispersion

Produktbeschreibung

Trittsichere Dispersion mit seidigem Glanz für alle wasserfesten Bodenbeläge. Die spezielle Polymer-Technologie sorgt für perfekte Haftung auf den meisten Bodenbelägen.


Eigenschaften

- Hinterlässt einen seidenmatten Schutzfilm
- Widerstandsfähiger und dauerhafter Schutz
- Die spezielle Polymer-Technologie sorgt für stärkere Haftung im Vergleich zu herkömmlichen Dispersionen
- Einfache Anwendung
- Schnelltrocknend
- Trittsicher gemäss internationalen Standards (ASTM D-2047)
- Erhältlich in 2x5L Kanister, oder in 4x2.5L pouches passend zu dem ergonomischen TASKI ProSpeed Gerät

Vorteile

- Schafft eine seidenmatte Oberfläche und verbessert das natürliche Aussehen der meisten Bodenarten, wie z.B. Vinyl, Synthetik, Linoleum, Stein
- Kann poliert und mit den gängigen Unterhaltsreinigungsmethoden gepflegt werden
- Problemlose Anwendung auf den meisten Bodenarten
- Kann mit einem Mopp oder geeignetem Anstreichgerät aufgetragen werden. Verteilt sich gleichmässig für perfekten Schichtaufbau.
- Garantiert Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden

F2d



TASKI Jontec Luna

Anwendungshinweise

Dosierung:

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden. Produktverbrauch ca. 25ml/m².

Verwendung mit den 4x2.5L gebrauchsfertigen pouches in Kombination mit dem TASKI ProSpeed Gerät, oder dem TASKI Anstreichgerät.

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Boden grundreinigen, gründlich mit Wasser nachspülen und trocknen lassen. Das Produkt sparsam auf den Boden giessen und gleichmässig in 1-1,5m breiten Bahnen mit einem Mopp oder einem Anstrichgerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Boden gut trocknen lassen (mind. 20-30 Minuten) und anschliessend weitere Schichten auftragen. Auf nicht-porösen Böden zwei Schichten, auf porösen Böden drei Schichten auftragen.

Linoleum: Poröse und beschädigte Böden vor der Anwendung mit einem JohnsonDiversey Porenfüller behandeln. Nach dem Trocknen, des ersten Anstrichs den Linoleumboden bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten/mattieren. Boden feucht wischen und trocknen lassen. Anschliessend weitere Schichten auftragen.

Wichtige Hinweise:

Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen.

Nicht auf strukturierten Plastikböden (gepolstertem Vinyl) und unversiegeltem Holz oder Kork anwenden.

Bei Anwendung auf Profil- oder beschlagenen Gummiböden einen Spezialisten konsultieren.

Nicht im Aussenbereich oder an nassen Stellen anwenden.

Technische Daten

- Aussehen: Milchige, weisse Flüssigkeit
- Relative Dichte [g/ml, 20°C]: 1,03
- pH-Wert Konzentrat: 8,5 - 9,0
- Verbrauch: 20-40 ml/m²

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.

Vor Frost und Hitze schützen.

Gutachten

Trittsicher gemäss ASTM D-2047.

JohnsonDiversey

CH-9542 Münchwilen

Tel. 071 / 969 27 27

Fax. 071 / 969 22 53

www.johnsondiverseych.ch