

# TASKI Jontec Prevento

## Imprägnierer auf Lösungsmittelbasis

### Produktbeschreibung

Lösungsmittelhaltiger Imprägnierer zum Schutz unbeschichteter poröser Stein- und Keramikböden im Innen- und Aussenbereich.

### Eigenschaften

- Basierend auf Lösungsmitteln
- Schafft eine schmutzabweisende Oberfläche
- Verändert nicht das natürliche Aussehen
- Keine Frostgefahr bei der Aussenanwendung
- Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar

### Vorteile

- Schafft eine schmutzabweisende Oberfläche und erleichtert die Unterhaltsreinigung.
- Schützt besonders gegen wasserlösliche Verschmutzungen
- Vereinfacht die Unterhaltsreinigung und verlängert die Intervalle zwischen den Grundreinigungen. Verzögert das Eindringen von Anschmutzungen in die Oberfläche bis zu zwei Stunden
- Erhält das natürliche Aussehen und die Farben des Bodens
- Resistent gegen Feuchtigkeit und Verfleckungen, dampfdurchlässig
- Schützt den Boden unabhängig von Lage- und Feuchtigkeitsbedingungen
- Einfache Anwendung

### Anwendungshinweise

#### Dosierung:

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden.

#### Anwendung:

Nur grundgereinigte und vollständig trockene Böden behandeln. Das Produkt ist sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich einsetzbar. Vor Gebrauch gut schütteln.


In einem Bereich von 2-3 m<sup>2</sup> das Produkt sparsam auf den Boden giessen und gleichmässig mit einem Anstreichgerät, Mopp oder einer Einscheibenmaschine mit geeignetem Pad (<200 U/min) verteilen. Den Boden 3-5 Min. nass halten (nicht trocknen lassen, ggf. noch etwas Produkt hinzugeben).

Anschliessend falls notwendig überschüssiges Produkt entfernen. Bei sehr porösen Böden (schnelle Absorption) Behandlung nach 1-3 Std. Trocknungszeit wiederholen.

#### Wichtige Hinweise:

- Produktverbrauch hängt von der Porosität des Bodens ab. Der tatsächliche Verbrauch kann daher stark variieren. Um einen zu hohen Verbrauch durch zu schnelles Einziehen zu vermeiden, Produkt langsam auftragen. Der normale Verbrauch liegt bei 10-40 ml/m<sup>2</sup> pro Anwendung (1 l reicht für ca. 25-100 m<sup>2</sup>).

# F9h



## TASKI Jontec Prevento

### Anwendung Continued

- Die Verarbeitung des Produkts mit einem Anstreichgerät verbessert die Durchdringung des Bodens, erleichtert das Entfernen von überschüssigem Produkt und verkürzt die Trocknungszeit.
- Bei dunklen Oberflächen taucht nach der Anwendung in einigen Fällen eine weisse Schicht mit überschüssigem Produkt auf. In diesen Fällen das überschüssige Produkt mit einem trockenem Tuch oder Wasserschieber entfernen. Falls der Boden getrocknet ist, ein wenig Produkt auf die entsprechenden Stellen geben und mit einem trockenen Tuch oder einer Einscheibenmaschine (<200 U/min.) mit geeignetem Pad trocken polieren.
- Bevor der Boden nicht komplett getrocknet ist und überschüssiges Material entfernt worden ist, ist die Oberfläche nicht rutschfest
- Im trockenen Zustand verändert das Produkt nicht die Sicherheitseigenschaften des Bodens.

### Technische Daten

- Aussehen: Klare, farblose Flüssigkeit
- Geruch: Leichter Lösungsmittelgeruch
- Relative Dichte [g/ml; 20°C]: 0,80
- Flammpunkt: 52°C

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

### Produktsicherheit und Lagerhinweise

#### Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.  
Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

#### Lagerhinweise:

Von Zündquellen fernhalten.  
Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.  
Vor Frost und Hitze schützen.

### Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäss der Detergentienverordnung 648/2004/EG.

#### JohnsonDiversey

CH-9542 Münchwilen

Tel. 071 / 969 27 27

Fax. 071 / 969 22 53

[www.johnsondiverseych.ch](http://www.johnsondiverseych.ch)