

TASKI Jontec Resitol

Hochglanz-Dispersion, alkoholresistent

Produktbeschreibung

Trittsichere Hochglanz-Dispersion für die meisten wasserfesten Hartbeläge.

Eigenschaften

- Hochglanz-Schutzfilm
- Beständig gegen die meisten handelsüblichen Hand- und Fussbodendesinfektionsprodukte
- Frischer Eukalyptus-Duft bei der Anwendung
- Lang anhaltender und widerstandsfähiger Schutz
- Einfache Anwendung, kurze Trocknungszeit
- Leicht polierbar
- Trittsicher gemäss internationalen Standards (ASTM D-2047)
- Spezielle Rezeptur von Polymeren und Wachsen verhindert Schäden durch alkoholhaltige Desinfektionsprodukte

Vorteile

- Ideal geeignet für den Einsatz im Gesundheitsbereich
- Garantiert optische Sauberkeit von Böden
- Besonders widerstandsfähig, sogar in Bereichen mit starkem Durchgangsverkehr
- Kann mit einem Mopp oder Anstreichgerät auf den meisten wasserfesten Hartbelägen aufgetragen werden

Anwendungshinweise

Dosierung:

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden. Produktverbrauch ca. 25 ml/m².

Anwendung:


Vor Gebrauch gut schütteln. Boden grundreinigen, gründlich mit Wasser nachspülen und trocknen lassen. Das Produkt sparsam auf den Boden giessen und gleichmässig in 1-1,5m breiten Bahnen mit einem Mopp oder einem Anstreichgerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Boden gut trocknen lassen (mind. 20-30 Minuten) und anschliessend weitere Schichten auftragen. Auf nicht-porösen Böden zwei Schichten, auf porösen Böden drei Schichten auftragen.

Linoleum: Poröse und beschädigte Böden vor der Anwendung mit einem JohnsonDiversey Porenfüller behandeln. Nach dem Trocknen des ersten Anstrichs den Linoleumboden bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten/mattieren. Boden feucht wischen und trocknen lassen. Anschliessend weitere Schichten auftragen.

Wichtige Hinweise:

Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen.
Nicht bei Temperaturen unter 5°C lagern oder verarbeiten.
Nicht im Aussenbereich oder an nassen Stellen anwenden.

F2j



TASKI Jontec Resitol

Technische Daten

- Aussehen: Milchige, weiss eingefärbte Flüssigkeit
- Relative Dichte [g/ml; 20°C]: 1,03
- pH-Wert: 7,9 – 8,4
- Verbrauch: 20-40 ml/m²

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.
Nicht bei Temperaturen unter 5°C lagern.

Gutachten

Trittsicher gemäss ASTM D-2047. Nähere Informationen zur Alkohol- und Desinfektionsmittelbeständigkeit auf Anfrage.

JohnsonDiversey

CH-9542 Münchwilen

Tel. 071 / 969 27 27

Fax. 071 / 969 22 53

www.johnsondiverseych.ch